AGUA OXIGENADA

DESCRIPCION

- Compuesto químico de hidrógeno y oxigeno, es un líquido incoloro a temperatura ambiente con sabor amargo, miscible en agua en todas proporciones, con una densidad de 1,2 es inestable. Tiene muchos usos industriales como el blanqueo de la pulpa de papel, algodón, telas y en general se usa como sustituto del cloro.

La composición característica de este producto es:
Peróxido de Hidrógeno 50%
Ingredientes inertes csp 100%

PROPIEDADES

- Oxidantes, desinfectantes y blanqueadoras.

MODO DE EMPLEO

- En la industria alimenticia usa mucho para blanquear quesos y también se usa en el proceso para la elaboración de aceites vegetales.
- En la industria química se usa como reactivo, se emplea en disoluciones desde el 3% hasta superiores al 30%..
- El agua utilizada para tratamiento de heridas tiene una composición de 3%, y los productos decolorantes de cabello la usan a concentraciones superiores al 6%.

PRECAUCIONES

- Manténgase alejado del alcance de los niños
- Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales,.
- Almacenar en lugares frescos, protegido de la luz solar.
- Manipularse con los cuidados habituales para productos concentrados agresivos para la piel, ojos y mucosas
- Producto tóxico por ingestión, inhalación y contacto con la piel. Puede producir quemaduras.
- En caso de ser ingerido, no provocar vomito y buscar atención medica inmediata

PRESENTACIÓN
Litro, Galón, p.10L, p. 20L, c 60L, t 200L

Zona Industrial de Paramillo, Complejo Industrial Fabilosa. Galpón 3B
San Cristóbal Edo. Táchira. Venezuela
Teléfonos: (0276)356 3198 * 5238/ 3624/ 4110/ 2865 Fax: (0276) 3565275 Celular Oficina: 0414-7113755 y 0416- 6771908
Email:biofluidos@cantv.net Web: www.biofluidos.com